



fonte de alimentação

PX-450RQG



Sua vida
nos inspira.



CARACTERÍSTICAS

- 5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, 5VSB)
- Baixo ruído
- Alta confiabilidade
- Excelente ventilação
- Conector Sata
- Full Range

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	65% (da carga máxima)
Voltagem	115 ~ 230 full range
Frequência	47~63 Hz
Ventilação	Traseira - 80mm
Comprimento do cabo (24P)	410mm ± 5%
Dimensões(LxAxP):	147 x 85 x 110 mm
Comprimento cabo P4: 500mm ± 5%	
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro = Comprimento: 1200mm	

CONECTORES



01 conector para placa-mãe ATX 20+4P



02 conector P4 12+12V



02 conectores de 4 pinos Molex



04 conectores SATA

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	195*150*95mm	1 Pc/Cx.	1.1Kg	1.35Kg
Cx. Master	500*230*325mm	10 Pc/Cx.	11.0Kg	13.5Kg

AC Input	Voltagem	Corrente	P máximo 280W
	115V 60Hz	3A	
	230V 60Hz	2A	
DC Output	+5V	40A	P máximo 280W
	+3.3V	28A	
	+12V	20A	
	-12V	0.8A	P máximo 20W
	+5Vsb	2A	
Potência Real		300W	

Não obedecendo essas tolerâncias A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

