



fonte de alimentação

PX-400RPG



Sua vida
nos inspira.



CARACTERÍSTICAS

5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, 5VSB)
Baixo ruído
Alta confiabilidade
Excelente ventilação
Conector Sata

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Eficiência | 65% (da carga máxima) |
| Voltagem | 115 - 230 Vac |
| Frequência | 47-63 Hz |
| Ventilação | Traseira - 80mm |
| Comprimento dos cabos (24P e P4) | 300mm |
| Dimensões(LxAxP): | 147 x 85 x 117 mm |

| | | |
|--------------|-----------|------|
| AC Input | 115V 60Hz | 2.5A |
| | 230V 60Hz | 1.5A |
| | +5V | 30A |
| DC Output | +3.3V | 24A |
| | +12V | 17A |
| | -12V | 0.8A |
| | +5Vsb | 2A |

Potência Real 250W

Não obedecendo essas tolerâncias A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

CONECTORES



01 conector para
placa-mãe ATX
20+4P



01 conector
P4 12+12V



02 conectores
de 4 pinos Molex



02 conectores
SATA

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

| Tipo | Dimensões (C*L*A) | Quantidade | P. Líquido | P. Bruto |
|----------------|-------------------|------------|------------|----------|
| Cx. Individual | 195*150*95mm | 1 Pc/Cx. | 0.840Kg | 1.050Kg |
| Cx. Master | 500*230*325mm | 10 Pc/Cx. | 8.400Kg | 11.200Kg |

