



# fonte de alimentação PX-300CNG



Sua vida  
nos inspira.



80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO



## CARACTERÍSTICAS

5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, 5VSB)

Baixo ruído

Alta confiabilidade

Excelente ventilação

Conector Sata

## ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	65% (da carga máxima)
Voltagem	115 ~ 230 VAC (chave seletora manual)
Frequência	47 ~ 63 Hz
Ventilação	Traseira - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	330mm
Dimensões (AxLxP)	85x149x110mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1200mm	

## CONECTORES



01 conector para  
placa-mãe ATX  
20+4P



01 conector  
P4 12+12V



02 conectores  
de 4 pinos Molex



02 conectores  
SATA

## INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	160*160*94mm	1 Pç/Cx.	0,600Kg	0,800Kg
Cx. Master	465*430*168mm	10 Pç/Cx.	6,00Kg	8,600Kg

AC Input	115V 60Hz	2A
	230V 60Hz	1A
	+5V	23A
	+3.3V	16A
DC Output	+12V	12A
	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A
Potência Real	200W	

Não obedecendo essas tolerâncias A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

