

MAIS QUE CABOS,
SOLUÇÕES INTELIGENTES

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

MASTER



**CABO TRANÇADO
RF4MM CELULAR
75Ω MASTER NU 2X26AWG**



NÃO PROPAGANTE
À CHAMA



EXTRAFLEXÍVEL



MÁXIMA
DURABILIDADE



SISTEMA
DA QUALIDADE



BOBINAS
300 METROS
500 METROS
1000 METROS



CAIXAS
100 METROS

CABO TRANÇADO 4mm CELULAR BIPOLAR MASTER

CONSTRUTIVAS

Condutor	Extra flexível 100% cobre 26AWG
Isolação	Espansão à gás com dimensional de 2,30mm ± 0,10mm
Blindagem	Blindagem: Trança com fios 0,127mm liga/cobre com 66%
Capa	PVC 75°C não propagante a chama classe CM com dimensional de 4,0mm ± 0,20mm x 6,8mm ± 0,20mm
Bipolar	Extra flexíveis 100% cobre 4 fios x 0,180mm isolados com PEAD nas cores PRETO e VERMELHO



ELÉTRICOS

Resistência Central:	173Ω/km
Elétrica Bipolar:	173Ω/km (cada via)
Impedância	75Ω ± 5Ω
Vop	75%

IDENTIFICAÇÃO

Gravação CONDUITTI - CABO TRANÇADO CELULAR 4,00MM (0,4X2,3) + 2X26 75 OHMS MASTER - CFTV - LOTE - TURNO - HORA - SEQUENCIA METRICA

APLICAÇÃO

Indicado para instalações de CFTV 75Ω em câmeras e 4k, TVI, CVI, AHD (720p/1080p) e Analógicos convencionais com alimentação de 12V em baixas distâncias.



CASA



COMERCIO

CODIFICAÇÃO

Cor Branco

CX0100M	7899658704605
BB0300M	7899658704612
BB0500M	7899658704629
BB1000M	7899658704636

DIMENSÃO/PESO

		Liq.	Brut.
CX0100M	269x263x65mm	1,70 ± 0,100kg	1,93 ± 0,100kg
BB0300M	250x200x6mm	5,10 ± 0,100kg	5,79 ± 0,100kg
BB0500M	300x290x6mm	8,50 ± 0,100kg	9,65 ± 0,100kg
BB1000M	360x290x6mm	17,00 ± 0,100kg	19,30 ± 0,100kg