



fonte de alimentação

PD-200RNG



Sua vida
nos inspira.



80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO



CARACTERÍSTICAS

5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
Baixo ruído
Alta confiabilidade
Função remota Liga/Desliga

ESPECIFICAÇÕES

Eficiência	>65% (da carga máxima)
Voltagem	110V/220V (seleção manual)
Frequência	60 Hz
Ventilação	Interna - 80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	440mm (P4) 340mm (24P) ±50mm (tolerância)
Dimensões (AxLxP)	64x82x140mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1240mm ±50mm (tolerância)	

CONECTORES



01 conector
para placa-mãe
ATX 20+4P



02 conectores
SATA



01 conector
P4 12+12V



02 conectores
04 pinos

IMAGENS



Ventilação de
80x80mm



Vista frontal

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	160x170x100mm	01	0,480Kg	0,680Kg
Cx. Master	515x345x190mm	10	6Kg	7,8Kg

AC Input	115V 60Hz	4A
	230V 60Hz	2A
DC Output	+5V	9A
	+3.3V	8A
	+12V	10A
DC Output	-12V	0.3A
	+5Vsb	2A
	Potência Real	200W

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

