

# Datasheet Rack Parede

## Gforce Tecnologia

### Racks Padrão 19" de Parede

RACK PADRÃO 19" (Polegadas) é usado em vários segmentos, como, Segurança Eletrônica, Informática, Telecom e outros. São Armários de Aço padronizados com 19" (Polegadas) que em sua parte interna de um plano de fixação ao outro se da a medida de 482,6 mm ou 48,26 cm que equivalem a 19" (Dezenove Polegadas).

Disponíveis nas seguintes altura em U (44,45mm):



- Confeccionado em aço Tratado e Resistente;
- Desenvolvimento Estrutural Reforçado;
- Colunas Reforçadas aço 0,85 mm;
- Tâmpas reforçadas confeccionados chapa 0,70 mm;
- Planos de fixação em aço SAE 1020 1,30 mm;
- Laterais removíveis fabricadas em aço SAE 1020 0,60;
- Pintura Eletrostática a pó epóxi;
- Quatro Planos de Fixação Reforçados;
- Tampo Superior com Furos para instalação de Cooler;
- Porta com Visor em ACRÍLICO;
- Porta com fechadura de Segurança.

QUANTIDADE U (UNIT)	PROF. EXTERNA	ALTURA EXTERNA	LARGURA EXTERNA	PROF. INTERNA	ALT. INTERNA OPERACIONAL
3U	350 mm	160 mm	500 mm	315 mm	133 mm
3U	470 mm	170 mm	515 mm	445 mm	133 mm
3U	570 mm	170 mm	515 mm	545 mm	133 mm
4U	350 mm	204 mm	500 mm	315 mm	178 mm
4U	470 mm	214 mm	515 mm	445 mm	178 mm
4U	570 mm	214 mm	515 mm	545 mm	178 mm
5U	350 mm	250 mm	500 mm	315 mm	223 mm
5U	470 mm	258 mm	515 mm	445 mm	223 mm
5U	570 mm	258 mm	515 mm	545 mm	223 mm
6U	350 mm	292 mm	500 mm	315 mm	267 mm
6U	470 mm	302 mm	515 mm	445 mm	267 mm
6U	570 mm	302 mm	515 mm	545 mm	267 mm
7U	350 mm	338 mm	500 mm	315 mm	312 mm
7U	470 mm	348 mm	515 mm	445 mm	312 mm
7U	570 mm	348 mm	515 mm	545 mm	312 mm
8U	350 mm	382 mm	500 mm	315 mm	356 mm
8U	470 mm	392 mm	515 mm	445 mm	356 mm
8U	570 mm	392 mm	515 mm	545 mm	356 mm
9U	350 mm	426 mm	500 mm	315 mm	400 mm
9U	470 mm	436 mm	515 mm	445 mm	400 mm
9U	570 mm	436 mm	515 mm	545 mm	400 mm
10U	350 mm	470 mm	500 mm	315 mm	445 mm
10U	470 mm	480 mm	515 mm	445 mm	445 mm
10U	570 mm	480 mm	515 mm	545 mm	445 mm
12U	350 mm	560 mm	500 mm	315 mm	534 mm
12U	470 mm	570 mm	515 mm	445 mm	534 mm
12U	570 mm	570 mm	515 mm	545 mm	534 mm
16U	350 mm	738 mm	500 mm	315 mm	712 mm
16U	470 mm	748 mm	515 mm	445 mm	712 mm
16U	570 mm	748 mm	515 mm	545 mm	712 mm