

# Dual Tec-550

Sensor Infravermelho  
Passivo PET PIR Quad



## Características gerais

- Dupla tecnologia: micro-ondas e PIR Quad;
- Função PET 30Kg;
- Cobertura de até 15metros e ângulo de 90°;
- Cobertura do micro-ondas ajustável;
- Indica falha nos canais;
- Indicado para áreas semiabertas como garagens, varanda com cobertura, entre outros.

# Especificações técnicas

<b>Dual Tec-550</b>	
Sensor piroelétrico	Dois canais piroelétricos com quatro elementos
Imunidade PET	Até 30Kg
Micro-ondas	Um canal 10.525 Ghz
Níveis de sensibilidade	Três níveis de sensibilidade do piroelétrico
Ajuste de sensibilidade do micro-ondas	Sim
Alcance de detecção de movimento	Até 15 metros
Ângulo de detecção de movimento	90°
Chave tamper	Sim
Proteção EMI/RFI	Sim
Compensação de temperatura	Sim
<b>Geral</b>	
Temperatura de operação	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)
Tensão de operação	9Vdc ~ 18 Vdc
Consumo	40mA @12Vdc (Em repouso)   100mA @12Vdc (Em acionamento)
Dimensões	55 x 125 x 55 mm
Peso	130 gramas