



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

## IDX-3001 Bus

Sensor Infravermelho  
Passivo PET



### Características gerais

- Facilidade de instalação (usa somente 2 fios).
- Proteção de violação da caixa (tamper).
- Três níveis de sensibilidade
- Cobertura de 12 metros e ângulo de 90°.
- Não necessita alimentação externa.
- Compatível somente com centrais com tecnologia de barramento JFL.

# Especificações técnicas

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>IDX-3001</b>                  |  |
| Sensor piroelétrico              | Um canal piroelétrico duplo elemento         |
| Níveis de sensibilidade          | Três níveis de sensibilidade do piroelétrico |
| Chave Tamper                     | Sim  |
| Alcance de detecção de movimento | Até 12 metros                                |
| Ângulo de detecção de movimento  | 90°  |
| <b>Geral</b>                     |  |
| Temperatura de operação          | -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)                 |
| Tensão de operação               | 10Vdc - 14Vdc                                |
| Consumo                          | 2mA  |
| Dimensões                        | 64 X 86 X 41 mm                              |
| Peso                             | 70 gramas                                    |