

MAIS QUE CABOS,  
SOLUÇÕES INTELIGENTES

### ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA



## CABO COAXIAL HÍBRIDO RF4MM CELULAR 75Ω DB NU 2X26AWG



NÃO PROPAGANTE  
À CHAMA



EXTRAFLEXÍVEL



MÁXIMA  
DURABILIDADE

ISO  
9000

SISTEMA  
DA QUALIDADE



BOBINAS  
300 METROS  
500 METROS  
1000 METROS



CAIXAS  
100 METROS

### CONSTRUTIVAS

Condutor	Extra flexível 26AWG CCA
Isolação	Expansão à gás com dimensional de 2,30mm ± 0,10mm
Blindagem	Blindagem 1: Fita de poliéster aluminizada aplicada 100% Blindagem 2: Trança com fios 0,127mm liga/cobre com 66%
Capa	PVC 75°C não propagante a chama classe CM com dimensional de 4,0mm ± 0,20mm x 7,0mm ± 0,20mm
Bipolar	Extra flexíveis 100% cobre 26AWG isolados com PEAD nas cores PRETO e VERMELHO

### ELÉTRICOS

Resistência Elétrica	Bipolar: 155Ω/km (cada via)
Impedância	75Ω ± 5Ω
Vop	75%

### CERTIFICAÇÃO

Norma	Anatel ato 962
Homologação	06923-21-11616

### IDENTIFICAÇÃO

Bipolar	CONDUTTI - CABO COAXIAL HÍBRIDO RF 4MM CELULAR DUPLA BLINDAGEM + BIPOLAR 2X26 FLEXÍVEL - RF 75 OHMS 0,4X2,3 AL/CU/PE MCU CM 1000 Mhz + 2x26 AWG FLEX - ANATEL XXXXX-XX-XXXXX - "LOTE" - "TURNO" - "HORA" - "METRO"
Singelo	CONDUTTI - CABO COAXIAL RF 4MM CELULAR DUPLA BLINDAGEM - RF 75 OHMS 0,4X2,3 AL/CU/PE MCU CM 1000 Mhz ANATEL XXXXX-XX-XXXXX - "LOTE" - "TURNO" - "HORA" - "METRO"

### APLICAÇÃO

Indicado para instalações de CFTV 75Ω em câmeras e 4k, TVI, CVI, AHD (720p/1080p) e Analógicos convencionais com alimentação de 12V em baixas distâncias.



CASA



COMERCIO

### CODIFICAÇÃO

#### Híbrido

CX0100M	7899658701123
BB0300M	7899658701109
BB0500M	7899658701116
BB1000M	7899658704872

### DIMENSÃO/PESO

		Liq.	Brut.
CX0100M	269x263x65mm	2,00 ± 0,100kg	2,15 ± 0,100kg
BB0300M	250x200x250mm	6,00 ± 0,100kg	6,69 ± 0,100kg
BB0500M	300x290x300mm	10,00 ± 0,100kg	11,10 ± 0,100kg
BB1000M	360x290x360mm	20,00 ± 0,100kg	21,50 ± 0,100kg