

CABO MANGA 2, 3, 4, 6VIAS (F) BC (PARA MICRO CAM)


**CARACTERÍSTICAS
CONSTRUTIVAS**

Condutor extra flexível cobre nu 6 fios x 0,145mm isolados com PVC
 Blindagem formada com fios de alumínio cobreado 0,127mm
 Capa de PVC 75°C com dimensional de 4,00mm ± 0,20mm

**FORMAÇÃO DE CORES DOS
CONDUTORES**
VIAS CORES E DIMENSIONAIS

2 VIAS	Amarela: 1,30mm - Blindada Vermelha: 1,10mm
3 VIAS	Amarela: 1,30mm - Blindada Vermelha e Branca: 1,10mm
4 VIAS	Amarela: 1,30mm - Blindada Vermelha, Branca e Preta: 1,10mm
6 VIAS	Amarela: 1,30mm - Blindada Vermelha, Branca, Preta, Verde e Azul: 1,10mm

CORES E CODIFICAÇÕES

MATERIAL	2 VIAS BRANCO	3 VIAS BRANCO	4 VIAS BRANCO	6 VIAS BRANCO
RL0100M	-	-	-	7898918399803
CX0100M	7898918399704	7898918399735	7898918399773	-
BB0300M	7898918399698	7898918399711	7898918399742	7898918399780
BB0500M	-	7898918399728	7898918399759	7898918399803
BB1000M	-	-	7898918399766	-

DIMENSÃO E PESO

MATERIAL	DIMENSÃO	PESO LIQUÍDO	PESO BRUTO
RL0100M	-	2,500±0,100	2,500±0,100
CX0100M	243X240X60mm	1,250 ±0,100 (2VIAS)	1,360±0,100 (2VIAS)
		1,400± 0,100 (3VIAS)	1,510±0,100 (3VIAS)
		1,600±0,100 (4VIAS)	1,710± 0,100 (4VIAS)
BB0300M	250X200X6mm	3,750±0,100 (2VIAS)	4,420±0,100 (2VIAS)
		4,200 ±0,100 (3VIAS)	4,870 ±0,100 (3VIAS)
		4,800± 0,100 (4VIAS)	5,470± 0,100 (4VIAS)
BB0500M	300X290X6mm	7,500±0,100 (6VIAS)	8,600±0,100 (6VIAS)
		7,000±0,100 (3VIAS)	8,100±0,100 (3VIAS)
		8,000± 0,100 (4VIAS)	9,100± 0,100 (4VIAS)
BB1000M	300X290X6mm	12,500±0,100 (6VIAS)	13,600±0,100 (6VIAS)
		14,000± 0,100 (4VIAS)	15,100± 0,100 (4VIAS)
		25,000±0,100 (6VIAS)	26,100±0,100 (6VIAS)

GRAVAÇÃO

CONDUTTI – CABO MANGA - VIAS – CFTV – LOTE – TURNO – HORA – SEQUENCIA METRICA

