

Wireless

Padrões Wireless	Compatível com padrões de Wi-Fi 802.11ax/ac/a/b/g
Taxa de Sinal	1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)
Sensibilidade de Recepção	11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11a 6Mbps:-94dBm 11a 54Mbps:-76dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS8:-68dBm 11ac VHT80 MCS8:-65dBm
Potência de Transmissão	2.4 GHz < 20dBm (EIRP) 5 GHz < 23dBm (EIRP)
Segurança Wireless	WEP WPA / WPA2-Pessoal WPA2 / WPA3-Pessoal
Funções Wireless	Ativar/Desativar rádio sem fio, WMM

Software

Tipo de WAN	IP dinâmico/IP estático/PPPoE/L2TP/PPTP
Gerenciamento	Controle de Acesso Gestão Local Gerenciamento Remoto
DHCP	Servidor, Lista de Clientes DHCP
NAT Forwarding	Encaminhamento de porta, disparo de porta, UPnP, L
Firewall	Firewall SPI, ligação de endereço IP e MAC
Rede para Convidados	Rede de Convidados de 2,4 GHz, Rede de Convidad GHz
VPN Sever	OpenVPN, PPTP suportado

Hardware

Dimensões	8.2 × 6.8 × 1.6 in (208.8 × 171.6 × 41.7 mm)
Interfaces	1× Porta WAN Gigabit + 3× Portas LAN Gigabit
Botões	Resetar/Botão WPS
Antena	4× Antenas Fixas 5 dBi Omni-Direcional

Outros

Conteúdo da Embalagem	<ul style="list-style-type: none">• Roteador MR70X Wi-Fi 6 AX1800• Cabo de Força• Guia Fácil de Instalação• Cabo RJ45
Ambiente	<ul style="list-style-type: none">• Temperatura de operação: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 10• Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensaçã• Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem cond

Sobre Nós

[Sobre a Empresa](#)

[Contato](#)

[Garantia e Política RMA](#)

Produtos

[Roteadores](#)

[Halo Wi-Fi Mesh](#)

[Repetidores](#)

[Adaptadores](#)

[Switches SOHO](#)

Imprensa

[Notícias](#)

Copyright © 2023 Mercusys Technologies Co., Ltd . Todos os direitos reservados.