

Wireless

Padrões Wireless

Compatível com os padrões 802.11ax/ac/a/b/g/n Wi-

Taxa de Sinal

1201 Mbps (5 GHz) + 300 Mbps (2.4 GHz)

Sensibilidade de Recepção

11g 6Mbps: -97dBm
11g 54Mbps: -79dBm
11n HT40 MCS7:-74dBm
11n HT20 MCS7:-78dBm
11a 6Mbps:-94dBm
11a 54Mbps:-78dBm
11ac VHT20 MCS8:-74dBm
11ac VHT40 MCS8:-70dBm
11ac VHT80 MCS8:-65dBm

Segurança Wireless

WPA / WPA2-Personal
WPA2 / WPA3-Personal

Funções Wireless

Ativar/desativar rádio sem fio, WMM

Software

Tipo de WAN

IP Dinâmico /Estático IP/PPPoE/L2TP/PPTP

Gerenciamento

Controle de Acesso
Gerenciamento Local
Gerenciamento Remoto

DHCP

Servidor, Lista de Clientes DHCP

NAT Forwarding

Encaminhamento de Porta, Port Triggering, UPnP, DM

Firewall

SPI Firewall, IP e MAC Address Binding

Rede para Convidados

Rede para Convidados 2.4 GHz, Rede para Convidad

Hardware

Dimensões

6.9 × 6.2 × 1.8 in (175.6 × 157.2 × 45 mm)

Interfaces

1× Porta WAN Gigabit + 2× Portas LAN Gigabit

Botões

Botões Reset/WPS

Antena

4× Antenas Fixas de 5 dBi Omni-Directional

Outros

Conteúdo da Embalagem

- Roteador Wi-Fi 6 AX1500 MR60X
- Adaptador de Energia
- Guia de Instalação Rápida
- Cabo Ethernet RJ45

Ambiente

- Temperatura operacional: 0°C~40°C (32°F~104°F)
- Umidade operacional: 10% ~ 90% sem condensação
- Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação

Sobre Nós

[Sobre a Empresa](#)

[Contato](#)

[Garantia e Política RMA](#)

Produtos

[Roteadores](#)

[Halo Wi-Fi Mesh](#)

[Repetidores](#)

[Adaptadores](#)

[Switches SOHO](#)

Imprensa

[Notícias](#)

Copyright © 2023 Mercusys Technologies Co., Ltd . Todos os direitos reservados.