

PATCH PANEL SOHOPLUS CAT.6

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Não Agressivo
Compatibilidade	Todos os produtos SOHOPLUS
Vantagem	<ul style="list-style-type: none">• Atende os limites estabelecidos nas normas para CAT.6;• Identificação do número das portas (1 até24);• Suporte a IEEE 802.3, 1000 BASE T, 1000 BASE TX, EIA/TIA-854, ANSI-EIA/TIA-862, ATM, Vídeo, Sistemas de Automação Predial, e todos os protocolos LAN anteriores;• Guia traseira que permite a fixação dos cabos, permitindo maior organização, segurança, flexibilidade e rapidez de montagem;• Painel frontal em material plástico de alto impacto e chapa de aço com porta etiquetas para identificação;• Pintura especial anti-corrosão;• Folheto de montagem em português impresso na embalagem;• Fornecido com etiquetas para identificação dos pontos e abraçadeiras para organização dos cabos;• Conectores RJ-45 montados sobre circuitos impressos totalmente protegidos;• Compatibilidade com conector RJ11.
Altura (mm)	24 portas: 44,5 mm (1U de rack)
Largura (mm)	482,6mm (19")
Profundidade (mm)	149 mm (com guia)
Cor	Preto
Tipo de Pintura	Eletrostática epóxi a pó micro-texturizada
Espessura de chapa (mm)	1,5mm
Tipo de Conector Frontal	RJ45 fêmea fixado a circuito impresso
	24 (módulos de 6 portas)



Quantidade de
Posições

Material do Contato Elétrico	RJ-45: Bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54µm) de níquel 110 IDC: Bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de níquel e estanhado
Material do Corpo do Produto	Estrutura: Aço; Painel frontal: Termoplástico de alto impacto não propagante a chama, UL 94V-2.
Diâmetro do condutor (mm)	26 a 22 AWG
Tipo de Cabo	U/UTP Cat.6
Padrão de Montagem	T568A e T568B
Temperatura de Operação (°C)	-10°C a +60°C
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40°C a +70°C
Força de Retenção (N)	Mínimo de 13,6 kgf (30lbf ou 133N)
Força de contato (N)	0,98N (100g)
Quantidade de Ciclos de Inserção	≥750 RJ45 e ≥200 RJ11 ≥200 no bloco IDC
Resistência de Isolamento (MΩ)	500 MΩ min. a 100 VDC
Resistência de Contato (mΩ)	20mΩ Max.
Resistência DC (Ω)	0,1Ω
Prova de Tensão Elétrica entre Condutores	1000V (RMS, 60Hz, 1 min)
Acessórios Inclusos	24 Abraçadeiras plásticas; 4 Porcas e 4 parafusos; 1 Guia traseira de cabos.
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Certificações	ISO9001/ISO14001



Garantia 12 meses

Identificação Logo SOHOPLUS e indicação da categoria na parte frontal.

Rastreamento Indicação de semana e ano no corpo do produto (parte traseira).

Tipo de Embalagem Caixa

Peso (kg) 0,6 kg

Quantidade por caixa 1
(gift)

Quantidade por caixa 15
(carton)

[Codificação](#)