

BL-HD251

Balun passivo com transmissão de vídeo



Características gerais.

- Transmissão de vídeo via cabo UTP CAT5e / CAT6;
- Proteção contra descargas elétricas e surtos;
- Supressão/filtro de ruídos;
- Vídeo em tempo real para distâncias até 500m*;
- Excepcional rejeição contra ruídos e proteção contra transientes;
- Conector BNC que permite a conexão direta com câmeras ou DVR;
- Não precisa alimentação (dispositivo passivo).

*A distância pode variar de acordo com o modelo da câmera e a qualidade do cabo UTP.

Especificações técnicas

Vídeo	
Protocolos de vídeo	HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS
Formato de vídeo	NTSC / PAL / SECAM / CCIR
Alcance	HD-TVI 720P: 300M / 1080P: 200M / 4MP: 150M / 5MP: 150M HD-CVI 720P: 250M, 1080P: 200M AHD 720P: 250M / 1080P: 200M CVBS 500M
Filtro contra ruídos e interferência	Sim
Impedância cabo coaxial	75 Ω BNC
Impedância cabo UTP	100 Ω RJ45
Conexões	
Entrada de vídeo	1 BNC (transmissão)
Saída de vídeo	1 borne com parafuso (receptor)
Características Mecânicas	
Dimensão externa	46 mm * 18 mm * 21 mm (sem cabo e BNC)
Peso	50 g
Temperatura de trabalho	0 °C a 55 °C