

- ilm and de garantia (escelo para bateria do controle remoto)

   Estrutura pretia com amortecedor de impacto nas extremidades

   Cores: ARGB fainbow

   Possas II. Il Ilminoss

   Fabricado em material resistente

   Baixo dudo

   Oforece alta refrigeração

### LEDS RGB RAINBOW









Pressione uma vez para entrar/sair da modalidade i
Pressione uma vez para ativar/desativar os LEDs.

Aumenta/diminul a luminosidade.

Aumenta/diminul a velocidade do fan.

Salva Modalidade

Deleta Modalidade Efeito fixo 04.

INFORMAÇÕES	DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	P. Liquido	P. Bruto
Cic Individual	450x132x35mm	01	0.500Kg	D.600Kg
Ct. Colotiva	450x420x470mm	36	21.5Kg	23Kg

# CONTEÚDO (EMBALAGEM INDIVIDUAL)

- Ol controle remate
   Ol controle der
   Quantidade padrée de fans; 03
   Ol file LE
   Kit de parafusos (sen 12 un.)

## PLACA CONTROLADORA







A) Power (controlador)

A1) SATA (fonte de alimentação ATX)





B) Conector da barra de LEDs













