

intelbrasFICHA
CADASTRAL DO PRODUTO

DADOS FABRICANTE	
Razão Social:	Intelbras S.A. Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Nome Fantasia:	Intelbras S/A
Onde o produto será faturado:	() Matriz SC (X) Filial SC () Filial MG () Filial AM () Filial PH
CNPJ:	82.901.000/0001-27

DADOS BÁSICOS DO PRODUTO	
Modelo do Produto:	DNB 3.0kVA-220V-RT-G2
Descrição do produto:	Nobreak Online Rack/Torre DNB 3.0kVA-220V-RT-G2
Marca:	Intelbras
Nº Homologação Anatel:	N/A
Link Anatel:	N/A
Descrição Nota Fiscal:	Nobreak Online Rack/Torre DNB 3.0kVA-220V-RT-G2

DADOS BÁSICOS POR ITEM:			
COR	Código Intelbras	Código EAN 13	Código DUN
Preto	4820114	7899298659198	-

DADOS FISCAIS DO PRODUTO	
Origem do Produto:	China
Estado de Origem do Produto:	SC
Produto Nacional ou Importado:	Importado
Classificação Fiscal (NCM):	8504.40.40
IPI:	9,75%
Beneficiado pela Lei de Informática (PPB):	Não



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	
Diferenciais Competitivos:	» Alta performance e eficiência para equipamentos sensíveis » Onda senoidal pura » Gerenciamento local (USB) e Remoto (SNMP)* » Tempo de comutação: 0ms
Características Técnicas:	» Potência nominal de pico: 3000 VA / 2700 W » Topologia: Online dupla conversão » Forma de onda em modo Bateria: Senoidal » Frequência de saída em modo Bateria: 50/60 Hz $\pm$ 0,02 Hz » Frequência de entrada: 50/60 Hz $\pm$ 4 Hz » Tensão nominal de entrada: 220 V~ (110-290 V~)* » Tensão nominal de saída: 220 V~ $\pm$2% » Tomadas de saída: 2 tomadas de 10 A (NBR 14136) + 2 tomadas de 20 A (NBR 14136) + bornes » Barramento: 72 V~ » Bateria interna: 6 seladas (VRLA) 12 V 9 Ah » Expansão de autonomia: Conector de engate rápido SB 50 » Gerenciável: Local (USB) e remoto (SNMP)** » Altura no rack: 2U » Posição: rack/torre » Bypass automático: proporciona energia contínua aos equipamentos conectados, mesmo se o nobreak sofrer falhas ou sobrecargas » Display LCD intuitivo e ajustável: exibe informações do sistema, estado dos alarmes, e permite configuração do nobreak » Modo ECO: a tensão da rede elétrica passará pelos filtros de linha e será disponibilizada na saída enquanto a tensão de entrada estiver dentro da faixa configurada » Correção do fator de potência entrada: minimiza custos de instalação, possibilitando o uso de cabeamento e geradores menores » Relacionamento automático: o nobreak reinicia automaticamente quando a rede elétrica volta à normalidade, mesmo quando a bateria está descarregada » Hot swap: substituição das baterias sem desligar o nobreak e os equipamentos conectados a ele » Compatível com Módulo de Bateria MB 1209 72V RT * Com carga na saída de até 60%. ** Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.
Descrição para e-commerce:	O nobreak online rack/torre DNB 3.0 kVA RT garante alto nível de qualidade de energia a equipamentos sensíveis que exigem energia constante e livre de qualquer instabilidade da rede elétrica. Indicado para servidores, data centers, switches, computadores de alto desempenho e equipamentos que não podem sofrer interrupção por tempo de comutação. Pode ser instalado na posição torre ou rack. Possui display LCD intuitivo e ajustável, hot swap, Bypass Automático, Modo Eco e é compatível com o Módulo de Bateria MB 1209 72V RT.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO	
Alimentação:	220 Vac (110-290 V)
Bateria interna:	6 x 12 V 9 Ah
Tipo de Bateria:	Seladas chumbo-ácido (VRLA)
Frequência de Operação:	50 / 60 Hz $\pm$ 4 Hz
Tipo de Identificação:	N/A
Tempo de Garantia:	2 anos
Outros:	N/A

EMBALAGEM INDIVIDUAL	
Dimensões (L x A x P):	732 x 202 x 555 mm
Peso bruto:	29,1 kg
Tipo de embalagem:	Caixa
Conteúdo da embalagem:	1 nobreak online rack/torre, 1 cabo USB, 1 cabo DB4 / RS232, 2 suportes de fixação para rack, 3 suportes para instalação na posição torre 1 manual do usuário e 1 guia de instalação Software UPSILON 2000

PESOS E MEDIDAS DO PRODUTO	
Largura:	440 mm
Altura:	86,5 mm
Profundidade:	600 mm
Peso Líquido:	26,5 Kg

EMBALAGEM COLETIVA	
Dimensões (L x A x P):	-
Peso bruto:	-
Tipo de embalagem:	-
Quantidade de produto por embalagem coletiva:	-

INFORMAÇÕES SOBRE PALLET	
Quantidade embalagem por pallet:	-
Número de camadas por pallet:	-
Quantidade embalagens por camada:	-

CADASTRO BNDES/FINAME	
BNDES Não	FINAME Não
Atenção: Este campo deve ser preenchido pelo Financiador.	
Nº de Referência:	Esta informação é preenchida pelo Financiador.
Modelo:	Informar modelo já cadastrado no BNDES

MATERIAL DE COMUNICAÇÃO	
Acesso ftp Intelbras:	https://www.dropbox.com/sc/f0wlrwm7kydf6kbsyesto8/h?dl=0&rkey=zsudeqdp0q8gufrwvndxhzbzd
Usuário:	
Senha:	
Link imagens de produtos:	
Link material de comunicação:	
Link vídeos:	