



ALARMES - CFTV - INTERFONIA - INCÊNDIO - AUTOMATIZADORES

M-300 Flex

Módulo Universal de Comunicação para centrais de alarme



Características gerais:

- 2 saídas PGMs que podem ser acionadas remotamente;
- 2 entradas que geram eventos programáveis;
- Duplo monitoramento (reporta eventos para dois IP diferentes);
- Compatível com centrais padrão Contact-ID;
- 8 tarefas agendadas;
- Bluetooth® integrado para programação;
- Ethernet e Wi-Fi integrados;
- Aplicativo para Android® e iOS® para programação;
- Atualização remota;
- Entrada para o módulo 4G.

Especificações técnicas

Características técnicas

Tensão de Alimentação 11 V c.c. ~ 14 V c.c.

Consumo médio <1 W

Buffer de eventos 128 eventos

Interface integrada Rede Cabeada, Wi-Fi e Bluetooth*

Módulos compatíveis MGP-04 4G

Características interface de rede cabeada

Interface de rede RJ45 10/100 BaseT com autodeteção

Endereçamento IP IPv4 fixo com DHCP

Protocolos de rede TCP/IP, DHCP, NTP

Data e hora automática Via protocolo NTP

Consumo médio da banda de internet 4 kbps

Características interface de rede Wi-Fi

Interface de rede sem fio 802.11 b/g/n (802.11n até 150 Mbps)

Frequência da rede sem fio 2,4GHz a 2,5GHz

Endereçamento IP IPv4 fixo com DHCP

Protocolos de rede TCP/IP, DHCP, NTP

Data e hora automática Via protocolo NTP

Consumo médio da banda de internet 4 kbps

Características interface Bluetooth

Interface Bluetooth Bluetooth 4.2 modo BLE

Frequência da rede Bluetooth 2,4GHz a 2,5GHz

Classe de potência Classe 1 e 2 (até 10 metros)

Características Gerais

Temperatura de operação 0 a 50 °C com umidade de até 90 %

Dimensões 150 x 150 x 55 mm (A x L x P)

Peso 270 gramas