



Fonte de Alimentação PC-200DNA



Sua vida
nos inspira.



40MM



BAIXO RUIDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO



**auto
switch**
Full Range

CARACTERÍSTICAS

5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
Baixo ruído
Alta confiabilidade
Auto Swich

ESPECIFICAÇÕES

| | |
|---|---|
| Eficiência | >65% (da carga máxima) |
| Voltagem | Auto Swich |
| Frequência | 60 Hz |
| Ventilação | Interna - 40mm (cooler) |
| Comprimento dos cabos (24P e P4) | 400mm (P4) 310mm (24P) ±20mm (tolerância) |
| Dimensões (AxLxP) | 41x82x150mm |
| Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1240mm ±50mm (tolerância) | |

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

| Tipo | Dimensões (C*L*A) | Quantidade | P. Líquido | P. Bruto |
|----------------|-------------------|------------|------------|----------|
| Cx. Individual | | 01 | 0,600Kg | 0,650Kg |
| Cx. Master | 515x345x190mm | 10 | 6,500Kg | 7,500Kg |

CONECTORES



01 conector
para placa-mãe
ATX 20+4P



02 conectores
SATA



01 conector
P4 12+12V



02 conectores
04 pinos

| | | |
|----------------------|-----------|-------------|
| AC Input | 115V 60Hz | 4A |
| | 230V 60Hz | 2A |
| DC Output | +5V | 8A |
| | +3.3V | 5A |
| | +12V | 11A |
| | -12V | 0.3A |
| | +5Vsb | 1.5A |
| Potência Real | | 200W |

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

IMAGENS



Ventilação de
40x40mm



Vista frontal



Filtro de entrada

