

NOBREAK

UPS Compact XPro Senoidal



Potência de **800VA**

Voltagem Universal

Entrada Bivolt automático (115/220V)

Saída Bivolt com chave seletora (115/220V)



- Forma de onda Senoidal pura
- Microprocessador de alto desempenho
- Monitoração total (True RMS)
- Estabilizador de tensão integrado
- Filtro de linha integrado
- 6 tomadas de saída
- Tecla liga-desliga temporizada
- Leds indicativos de rede / bateria
- Função blecaute (DC Start)
- Carregador de bateria interno

- Bateria interna selada AGM VRLA
- Bateria de fácil reposição
- Fusível externo de proteção
- Proteção contra bateria baixa
- Proteção contra sub-tensão
- Proteção contra sobretensão
- Proteção contra curto-circuito
- Proteção contra sobrecarga
- Gabinete em ABS
- Autonomia média de 30 minutos

Algumas aplicações

- Computador ou Notebook
- Impressora Desk-Jet
- Periféricos em geral
- Modem e Roteador
- Câmera e CFTV
- Equipamentos que necessitam de energia senoidal pura

Autonomia descrita acima para 1 PC on board + 1 monitor LCD 15,6"

TS Shara, energia com proteção total

TS SHARA®
The Intelligent Choice