



PATCH PANEL DESCARREGADO 16P

Ambiente de Instalação	Interno
Ambiente de Operação	Interno não agressivo
Compatibilidade	Encaixe compatível com os conectores fêmea da linha SohoPlus.
Vantagem	 Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta; Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em ambientes internos (ANSI/TIA-569); Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E; Painel de 1U de altura e 16 posições descarregadas; Todas as posições são numeradas permitindo a identificação das conexões; Permite escalabilidade no número de portas conforme crescimento da planta do cliente.
Altura (mm)	44,45mm (1U)
Largura (mm)	482mm
Profundidade (mm)	9,9mm
Cor	Preto
Tipo de Pintura	Epóxi pó de alta resistência a riscos
Espessura de chapa (mm)	1,5mm
Tipo de Conector	RJ-45
Quantidade de Posições	16 posições
Material do Corpo do Produto	Aço SAE1020
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Normas	ANSI/TIA-569-C



EIA/ECA-310-E

Garantia 12 meses

Tipo de Embalagem Papelão

Codificação