

Modelo	U-PoE++
Dimensões	106 x 63 x 34 mm (4,2 x 2,5 x 1,3")
Peso	210 g (7,4 oz)
Tensão de saída	48 V CC a 1,25 A
Indicador de atividade LAN	Não
Porta LAN Gigabit	Sim
Capacidade de reinicialização remota	Não
Botão de reinicialização	Não
Tensão nominal	100—240 V CA a 50/60 Hz
Corrente de entrada	1,3 A a 120 V CA 0,75 A a 230 V CA
Corrente de partida	<100A pico a 120V CA <200A pico a 230V CA
Eficiência	85+%
Ondulação de saída	1% máx.
Frequência de comutação	65 kHz
Regulagem de linha	≤ 1%
Regulação de carga	≤ 3%
Alimentação de 2 pares	Não
Alimentação de 4 pares	Pinos 1, 2, 4, 5 (+) e 3, 6, 7, 8 (-)
Conector CA	Norma IEC-320 C6
Dados em / PoE	Tomada blindada RJ45

Proteção contra surtos	Diferença e modo comum
Proteção de fixação	Dados de 11 V, alimentação de 60 V
Descarga de surto máx.	Potência de 1500A (8/20 μ s)
Corrente de pulso de pico	Dados 36A (10/1000 μ s)
Capacitância de derivação	<5 dados pF
Tempo de resposta	<1 ns
Método de potência	Entrada CA universal, 100—240 V CA, 50/60 Hz
Fonte de energia	CA/CC
Faixa de tensão suportada	100—240 V CA
Potência máxima de PoE+ por porta por PSE	60 W
Temperatura ambiente de operação	0 a 40° C (32 a 104° F)
Temperatura de armazenamento	-30 a 70°C (-22 a 158°F)
Umidade operacional ambiente	10 a 95% sem condensação
Certificações	CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, KC, RoHS