

Mecânico

Dimensões	442 x 325 x 44 mm (17,4 x 12,8 x 1,7")
Peso	Sem suportes de montagem: 4,8 kg (10,6 lb) Com suportes de montagem: 4,9 kg (10,8 lb)
Material do gabinete	Aço SGCC

Hardware

Interface de gerenciamento	Ethernet em banda
Interface de rede	(32) Portas RJ45 GbE (16) Portas RJ45 de 1/2,5 GbE (4) Portas 10G SFP+
Taxa de transferência total sem bloqueio	112 Gbps
Capacidade de comutação	224 Gbps
Taxa de encaminhamento	166.656 Mpps
Método de potência	(1) Entrada universal, 100—240 V CA, 50/60 Hz (1) Entrada USP-RPS CC
Fonte de energia	CA/CC, interno, 100 W
Faixa de tensão suportada	100—240 V CA
Consumo máximo de energia	100 W
Exibição LCM	(1) Tela sensível ao toque de 1,3"
Botão	Redefinição de fábrica
Temperatura ambiente de operação	-5 a 40° C (23 a 104° F)
Umidade operacional ambiente	10 a 90% sem condensação

Certificações

CE, FCC, CI

Recursos de troca**Recursos da camada 2**

IGMP snooping
STP / RSTP com prioridades e desabilitação de nível de porta
Isolamento de porta
Controle de tempestade
VLAN de voz
Espelhamento de porta
Agregação de porta LACP
Limitação de taxa de multicast / broadcast
Bloqueio de endereço MAC
Controle de fluxo
Controle 802.1X
Quadros Jumbo
Proteção de loop proprietária
DHCP snooping / guarding
Limite de taxa de saída
LLDP-MED
Porta restrita por MAC
Isolamento de dispositivo com ACLs

Recursos da camada 3

DHCP para redes gerenciadas localmente
Relé DHCP
Roteamento entre VLANs entre redes no mesmo switch
Roteamento estático entre redes locais
Isolamento de rede com ACLs

Iluminação Ether™**Ethernet**

Localizando
velocidade/link
VLAN/rede nativa

SFP+

Localizando
velocidade/link
VLAN/rede nativa

LEDs

Sistema

Status

RPS

Status

Requisitos de aplicação

Rede UniFi

Versão 8.0.24 e posterior