

Mecânico

Dimensões 442 x 325 x 44 mm (17,4 x 12,8 x 1,7")

Peso Sem suportes de montagem: 5,1 kg (11,3 lb)
Com suportes de montagem: 5,2 kg (11,5 lb)

Material do gabinete Aço SGCC

Hardware

Interface de gerenciamento Ethernet em banda

Interface de rede (16) Portas RJ45 GbE
(8) Portas RJ45 de 1/2,5 GbE
(2) Portas 10G SFP+

Interface PoE (8) PoE/PoE+ (Pinos 1, 2+; 3, 6-)
(16) 60W PoE++ (Par A 1, 2+; 3, 6-) (Par B 4, 5+; 7, 8-)

Taxa de transferência total sem bloqueio 56 Gbps

Capacidade de comutação 112 Gbps

Taxa de encaminhamento 83.328 Mpps

Método de potência (1) Entrada universal, 100—240 V CA, 50/60 Hz
(1) Entrada USP-RPS CC

Fonte de energia CA/CC, interno, 450 W

Faixa de tensão suportada 100—240 V CA

Consumo máximo de energia 50 W (excluindo saída PoE)

PoE total disponível 400 W

Potência máxima de PoE por porta por PSE	PoE: 15,4 W PoE+: 30 W PoE++: 60 W
Faixa de tensão modo PoE	PoE: 44—57 V PoE+: 50—57 V
Exibição LCM	(1) Tela sensível ao toque de 1,3"
Botão	Redefinição de fábrica
Temperatura ambiente de operação	-5 a 40° C (23 a 104° F)
Umidade operacional ambiente	10 a 90% sem condensação
Certificações	CE, FCC, CI
Recursos de troca	
Recursos da camada 2	IGMP snooping STP / RSTP com prioridades e desabilitação de nível de porta Isolamento de porta Controle de tempestade VLAN de voz Espelhamento de porta Agregação de porta LACP Limitação de taxa de multicast / broadcast Bloqueio de endereço MAC Controle de fluxo Controle 802.1X Quadros Jumbo Proteção de loop proprietária DHCP snooping / guarding Limite de taxa de saída LLDP-MED Porta restrita por MAC Isolamento de dispositivo com ACLs
Recursos da camada 3	DHCP para redes gerenciadas localmente Relé DHCP Roteamento entre VLANs entre redes no mesmo switch

Roteamento estático entre redes locais
Isolamento de rede com ACLs

Iluminação Ether™

Ethernet

Localizando
velocidade/link
VLAN/rede nativa

SFP+

Localizando
velocidade/link
VLAN/rede nativa

LEDs

Sistema

Status

RPS

Status

Requisitos de aplicação

Rede UniFi

Versão 8.0.24 e posterior