

## Leitor Código 1D/2D USB LB-D600BK C3Tech



### Características

**Modelo:** LB-D600BK

**Referência:** 419020560100

**Apresentação:** Obtenha leituras ágeis e eficientes com este leitor de código de barras, ideal para diversas aplicações. Com leitura em todos os ângulos e suporte a imagem inversa e exibição em tela digital, ele garante mais praticidade no dia a dia. O suporte automático a PIX e a leitura de códigos brasileiros Febraban tornam este dispositivo essencial para pagamentos e processos bancários. Além disso, o LED branco otimiza a leitura, melhorando o desempenho em diferentes condições de iluminação. Compatível com Windows, Linux, MacOS e Android, é a escolha perfeita para quem busca rapidez, precisão e ampla compatibilidade!

### Especificações Técnicas

## CARACTERÍSTICAS

Dimensão do leitor: 81 x 144 x 150 mm

Peso do leitor (sem cabo): 365g

Peso do leitor (com cabo): 445g

Leitura rápida e precisa

Leitura de imagem inversa

Leitura em tela digital

Leitura em todos os ângulos

Leitura de códigos brasileiros Febraban

Leitura de notas fiscais e boletos bancários

Suporte automático a PIX

LED branco otimiza leitura de códigos

Compatível com Windows, Linux, MacOS, Android

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conexão / Interface: USB

Tipo de Código: 1D e 2D (QR CODE e outros)

Lê notas fiscais

Lê código PIX de pagamento

Não lê boletos bancários

Direção de Leitura: Bidirecional

Tipo de Sensor: CMOS (video imager)

Resolução de Sensor: 1280\*800 pixels

Tipo de Escaneamento: Automático Autosense

Velocidade de Leitura: 200 scans/seg

D

### Itens Inclusos

01 - Leitor

01 - Cabo USB

01 - Manual

Distância de Leitura: até 40cm

Tamanho de Leitura: 0,5 a 25cm

Ângulo de Leitura: Rotação 360°, inclinação ±50°, deflexão ±50°

Fonte de Luz: LED branco

Resolução: >= 5 mil

Contraste: >= 25%

Possui Indicador Sonoro

Possui Indicador LED

## DURABILIDADE E AMBIENTE

Nível de Proteção IP: IP42

Temperatura de Operação: 0 a 50°C

Temperatura de Armazenamento: 0 a 50°C

Umidade: 20% a 85% (sem condensação)

Proteção contra choques e quedas

(queda livre de 1,2m em piso de concreto)

Iluminação: 0 a 100.000 LUX

Certificação: CE, RoHS

**Altura da embalagem:** 18 CM

**Largura embalagem:** 15.3 CM

**Comprimento embalagem:** 19.5 CM

**Peso embalagem:** 710 g

**Part Number/SKU:** LB-D600BK

**EAN do produto:** 7908639902692