



ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS

Garantia:	06 meses
Padrão:	ATX V2.31
Potência:	400W
Voltagem:	115/230V (chave seletora manual)
Ventilação:	01 fan de 120mm
Dimensões da fonte (AxLxP):	85x150x140mm
Comprimento dos cabos:	510mm

(SATA, P4 ATX 12V, molex, 24p, PCI-E)

Com chave liga/desliga que proporciona corte total da energia

CONECTORES

SATA	04
P4 ATX 12V	02
4 pinos (molex)	03
24 pinos (24p)	01
8 pinos PCI-E	01

CORRENTES

PW-550	Entrada AC		Saída DC							
Voltagem	115v 60Hz	230v 60Hz	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb	Potência Real	Potência de Pico	
Corrente	4.4A	2.2A	10A	10A	25A	0.3A	2A			
+3.3V + 5V (Max:88W) +12V1 + 12V2 (Max: 298W)									400W	550W

ACESSÓRIOS

01 cabo de energia de 1200mm

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Quant.	Dimensões (CxLxA)mm	Peso L.	Peso B.
Cx. Indiv.	01	215x157x96	1,2kg	1,3kg
Cx. Master	10	510x230x340	13kg	14kg

IMAGENS



4 SATA



2 P4 ATX 12V



3 de 4 pinos (molex)



1 de 24 pinos (24p)



1 de 8 pinos PCI-E



Embalagem atraente e resistente




Vista superior/lateral



Fan de 120x120mm




Vista frontal



Filtro emi



Capacitor eletrolítico (filtro de entrada)



Chave para troca de tensão