



Fonte de Alimentação

PB-350DRA



Sua vida
nos inspira.



80MM



BAIXO RUÍDO



20+4 PINOS



REFRIGERAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

- 5 tipos de saídas (+12V, -12V, +5V, +3.3V, +5VSB)
- Baixo ruído
- Alta confiabilidade
- Função remota Liga/Desliga (PS-ON)

ESPECIFICAÇÕES

Voltagem	110V/220V (Full Range)
Frequência	60 Hz
Ventilação	Interna - 80x80mm (cooler)
Comprimento dos cabos (24P e P4)	370mm(P4) 300mm(24P) ±20mm (tolerância)
Dimensões (AxLxP)	65x125x100mm
Acompanha cabo de energia padrão Inmetro - Comprimento: 1100mm ±50mm (tolerância)	

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (C*L*A)	Quantidade	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual		01	0,850Kg	0,900Kg
Cx. Master	362x350x145mm	10	9Kg	10Kg

CONECTORES



01 conector
para placa-mãe
ATX 20+4P



03 conectores
SATA



02 conector
P4 12V



02 conectores
04 pinos



01 de 8 pinos PCI-E

AC Input

110/220V (Full Range)	corrente máxima 8A
+5V	11A
+3.3V	8A

DC Output

+12V	21A
-12V	0.3A
+5Vsb	1.5A

Potência Real 350W

Não obedecendo essas tolerância A K-MEX não se responsabiliza por qualquer dano ao produto.

IMAGENS



FILTRO EMI




CAPACITOR ELETROLÍTICO
(FILTRO DE ENTRADA)



CABO DE FORÇA AC



Ventilação de
80x80mm



Vista frontal

