



TS-855eU-8G

CPU	Processador Intel ® Atom® C5125 de 8 núcleos, 2,8 GHz
Arquitetura de CPU	x86 de 64 bits
Mecanismo de criptografia	Yes (AES-NI)
Memória do sistema	8 GB SODIMM DDR4 não-ECC
Memória máxima	64 GB (2 × 32 GB)
Slot de memória	2 x SODIMM DDR4 Suporte a memória ECC Para configuração dual-DIMM, deve usar um par de módulos DDR4 idênticos.
Baia de unidade	8 x 3,5 polegadas SATA 6Gb/s, 3Gb/s O sistema é enviado sem unidade de disco rígido. Para obter a lista de compatibilidade de unidades de disco rígido, visite https://www.qnap.com/compatibility/
Compatibilidade da unidade	Discos rígidos SATA de 3,5 polegadas Discos rígidos SATA de 2,5 polegadas Discos de estado sólido SATA de 2,5 polegadas
Troca a quente	Yes (Não suporta SSD M.2)
Slot M.2	2 x M.2 2280 (PCIe Gen 3 x 4) Compatível com SDD NVMe PCIe Gen 3 e Gen 4 Consulte https://www.qnap.com/compatibility/ para compatibilidade.
Suporte para aceleração de cache SSD	Yes
SR-IOV	Yes
Porta Ethernet de 2,5 Gigabits (2,5 Gb/1 Gb/100 Mb)	2(2,5G/1G/100M/10M)
Porta Ethernet de 5 Gigabits (5 Gb/2,5 Gb/1 Gb/100 Mb)	Opcional através de um adaptador de rede

Porta 10 Gigabit Ethernet	Opcional através de um adaptador de rede
Porta Ethernet de 25 Gigabits	Opcional através de um adaptador de rede
Wake on LAN (WOL)	Yes Apenas a porta de 2,5 GbE
Jumbo Frame	Yes
Slot PCIe	2 x PCIe Gen 3 (x4) Slot 1: PCIe Gen 3 (x4) Slot 2: PCIe Gen 3 (x4) Dimensões do cartão para o slot PCIe 1: 97 x 68,9 x 18,76 mm / 3,82 x 2,71 x 0,74 polegadas. Dimensões do cartão para o slot PCIe 2: 210 x 68,9 x 18,76 mm / 8,27 x 2,71 x 0,74 polegadas.
Porta USB 3.2 Gen 1	4
Saída HDMI™	Opcional através de uma placa gráfica PCIe
Formato	Rackmount de Profundidade Curta 2U
Indicadores LED	Disco rígido 1-8, Estado, LAN, USB, Alimentação
Botões	Alimentação, Reiniciar
Dimensões (AxLxP)	88.6 × 432 × 297.4 mm
Peso (Líquido)	8.1 kg
Peso (Bruto)	9.6 kg
Temperatura de operação	0–40 °C
Temperatura de armazenamento	-20–70 °C
Umidade relativa	5–95% HR sem condensação, termómetro molhado: 27 °C
Fonte de alimentação	Unidade de alimentação elétrica de 250 W, 100–240 V
Consumo de energia: modo de espera do disco	49.799 W
Consumo de energia: modo de operação, típico	79.113 W Testado totalmente preenchido com discos rígidos WD10EFRX.
Ventilador	3 x 60mm, 12VDC
Aviso do sistema	Campinha
Garantia padrão	3 anos

Número Max. de Conexões Simultâneas (CIFS) - com Memória Máx.	2500
---	------

Nota: Utilize apenas módulos de memória QNAP para manter o desempenho e a estabilidade do sistema. Para dispositivos NAS com mais do que uma ranhura de memória, utilize módulos QNAP com especificações idênticas e consulte o manual do utilizador do hardware para instalar módulos de memória QNAP compatíveis.

Advertência: A utilização de módulos não suportados pode reduzir o desempenho, causar erros ou impedir o arranque do sistema operativo.

A QNAP reserva-se o direito de substituir peças ou acessórios parciais se o seu fabricante/fornecedor já não possuir o original. Qualquer substituição será totalmente testada e verificada a fim de cumprir as rigorosas diretrizes de compatibilidade e estabilidade e terá um desempenho idêntico ao original.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

As imagens do produto são apenas para fins ilustrativos e podem ser diferentes do produto real. Devido às diferenças nos monitores, as cores dos produtos também podem parecer diferentes das apresentadas no site.

Os desenhos e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.